

DATABLAD FOR KISTE

SIBI standard likkiste ^m/hengehåndtak og svøp

1 - IDENTIFIKASJON AV ANSVARLIG SELSKAP OG PRODUKT

Handelsnavn:	SIBI standard likkiste ^m /hengehåndtak og svøp
Produkt type:	Likkiste
Revisjonsdato:	8. november 2007
Produsent, importør:	SIBI AS Industriveien 17, 5200 OS, Norge Telefon: 56 30 37 00 - Faks: 56 30 37 01

2 – OFFENTLIGE KRAV TIL LIKKISTER

Norske myndigheter har stilt strenge krav til utforming, utstyr og nedbrytbarhet av likkister som skal benyttes enten til kremasjon eller til begravelse. I hovedsak har myndighetene regulert kravene gjennom forskrift til "Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd" § 29 Krav til kiste. (Gravferdsloven)

Kirkelig fellesråd har ansvaret for at kravene i lover og forskrifter er oppfylt i forbindelse med kremasjon og gravlegging. **(Gravferdsloven § 3.)**

3 – PRODUKTBESKRIVELSE AV KISTEN

Materiale i

- bunnplate:	12 mm sponplate	- håndtak:	Blikk og jernwire
- sider:	16 mm profilert furu	- føtter:	Profilert furu
- lokkplate:	08 mm MDF	- kors:	Furukors
- lokkskruer:	Bøk med 45 mm jernskrue	- ornamenter:	Ikke aktuelt

Utforming av lokk: Avtakbart profilert furulokk med kors

Festeanordning for

- håndtakene:	Festes med øyebolter og mutre
- føttene:	Limes og stiftes fast fra innsiden

Overflatebehandling: Vannbasert maling

Ytre mål

- lengde:	203,0 cm	(inkl. håndtak)
- høyde:	48,8 cm	(inkl. kors/føtter)
- bredde v/hode:	55,0 cm	
- bredde v/fot:	45,0 cm	
- føtter:	7x7x5 cm	(Antall: 4 stk)

4 – INNVENDIG PRODUKTBESKRIVELSE AV UTSTYRET I KISTEN

Nedbrytbarhet (år):

Materiale i

- bunn:	Vokset papir i bunn. Deretter med 3,5 kg spon opp på med papirlaken på topp
- sider:	Beheng i svanedun (100 % bomull) og stripet taft med blonde (100 % viskose)
- lokk:	Ubehandlet furu
- pute:	Silke pute (100 % viskose) og bomullsstoff fylt med ca 1,5 kg spon
- teppe	Silke, papir, blonde og vatt (100 % viskose/cellulose)
- ansiktsduk:	Silke med blonde (100 % viskose)
- kjole/skjorte:	Taft (100 %)
- annet:	Ikke aktuelt

ATABLAD FOR KISTE

SIBI standard likkiste ^m/hengehåndtak og svøp

5 – OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Øvrige spesifikasjoner iht. § 29 i forskrift til "Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd":

Nedbrytbarhet - år i vanlig jordsmonn: 20 år

Brenning - antenningspunkt: Innenfor lovkrav på 10 sek ved temperatur på 700 °C

Avgasser: Tilfredsstiller lovkravene

Tåleevne lokk: 150 kg trykk

Kisten og utstyret oppfyller alle de krav som stilles i forskrifter til: Gravkiste

Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd

§ 29. Krav til kiste

Materialer og utstyr som brukes på eller i kiste skal være nedbrytbart i jord innen den fredningstid som gjelder for kirkegården, og skal dessuten kunne brennes i kremasjonsovn uten å avgi skadelige gasser eller gi skade på ovn. Ved innsetting i kremasjonsovn skal kiste tidligst antenne etter 10 sekunder ved en temperatur på 700 °C.

Kiste skal være forarbeidet av trevirke. Den skal ikke være lengre enn 230 cm, bredere enn 80 cm og høyere enn 60 cm inkludert håndtak og føtter. Det skal være minst fire føtter med høyde 5 cm.

Kiste skal ha lokk som skal være fälset. Det skal kunne festes sikkert til kisten og dessuten være lett avtakbart. Kistelokket skal tåle en manns belastning, dvs. 1100 N fordelt på 300 x 100 mm flate. Kiste skal tåle belastningen ved normal gjenfylling av grav. Kistens bunn skal være vanntett.

Kiste med innvendig svøp og fyllstoffer skal ikke gi mer enn 1 liter ukomprimert aske.

§ 30. Kiste som ikke fyller kravene

Kremasjon kan bare skje dersom kiste med innhold fyller kravene i § 29. Dersom avdøde er lagt i kiste som ikke fyller kravene, skal vedkommende før kremasjon finner sted legges i annen kiste som fyller kravene.

Kirkelig fellestråd kan gi tillatelse til at kiste som ikke fyller kravene i dette kapittel gravlegges. I tilfelle skal kisten gis minst 1,7 meter jordoverdekning eller graven belegges med uendelig fredning. Kirkelig fellestråd kan sette vilkår for tillatelsen.

6 - UTARBEIDELSE

Informasjonskilde: Opplysninger fra produsent og råvareleverandører

Anmerkninger: Opplysningene skal ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon.

Første gang utgitt: 21. september 2007

Utsteder: SIBI AS, Industriveien 17, 5200 OS